

Használati utasítás

Szilikonos fűtőlapok biztonsági hőkioldóval



S901 (400X290 mm, 1000W)

S905 (440X530 mm, 2500W)

- ⚠** - Maximum üzemi hőmérséklet: 175°C.
- ⚠** - A fűtőlap felragasztása előtt a medence felületéről minden olaj, zsír és egyéb szennyeződést tökéletesen el kell távolítani. A medencét érdemes kissé ferdén elhelyezni, majd a fűtőlapot oda ragasztani, ahol nem érheti folyadék.
- ⚠** - A fűtőlap felragasztásakor a két felület között nem maradhat levegőbuborék, érdemes egy gumihengerrel végezni a felhelyezést.
- ⚠** - Az optimális tapadás érdekében, a műveletet olyan környezetben kell elvégezni, ahol a ragasztófelület hőmérséklete 10-12°C felett van.
- ⚠** - A fűtőlap legnagyobb teherbírása: 6 kg/cm².
- ⚠** - A nem egyenletes súlyelosztás kárt okozhat a fűtőlapban.
- ⚠** - A legkisebb hajlási rádiusza: 8 mm.
- ⚠** - Tárolási feltételek: az öntapadó réteg szavatossága 6 hónap, olyan környezetben, ahol a hőmérséklet 20°C és a relatív páratartalom 50 %. Eltérő környezeti feltételek mellett (a fent leírtak ± 30 %) vagy 6 hónapon túl, az alkalmazás, felragasztás előtt minimum 72 órára, a fent leírtaknak megfelelő környezetben kell tárolni.
- ⚠** - 20°C és 40°C között szabad felhasználni a fűtőlapot. 10°C alatti hőmérsékleten egyáltalán nem ajánlott, mert túl merevvé válik.
- ⚠** - A fűtőlap felragasztás után 70-80 órával éri el a tökéletes tapadását. Eddig nem szabad a maximális hőmérsékletre állítani.